

ООО "Стандарты безопасности"
Тел.: 8(8342) 222-501, Факс 8(8342) 222-502
Моб.: МТС + 7-917-004-87-77 Венера
+ 7-917-693-67-53 Александр Викторович
Мегафон + 7-927-174-22-22 Денис
Часы работы: с 9:00 до 18:00, понедельник-пятница, без перерыва.

Внимание: монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем может осуществляться только специализированной организацией имеющей лицензию на данный вид деятельности. (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. N 1225 г. Москва "О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений")

ПРАЙС-ЛИСТ НА АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА ФЭС

1. Специальные установочные алюминиевые профили для элементов фотолюминесцентной эвакуационной системы (ФЭС). Цена за 1 м/п

№ п/п	Цветогографическое изображение	Описание. Размер, мм	Артикул	Розница от 1 шт.	Опт от 50 000 руб.	Крупный опт от 100 000 руб.	Дилер
-------	--------------------------------	----------------------	---------	------------------	--------------------	-----------------------------	-------

Алюминиевый профиль "Плинтус ФЭС"

1.1		Наименование: "Плинтус ФЭС" Размеры: 55 мм x 15 мм x 3000 мм Масса (кг): 0,756	2745- E-MR-MP	151	139	129	-
<i>Применяется для фотолюминесцентной разметки на стенах, обозначения периметра проемов, дверей и т.д.</i>							

1.2		Наименование: Заглушка для профиля "Плинтус ФЭС" для клеевой фиксации (комплект правая/левая) Размеры: 55 мм x 15 мм x 1 мм Масса (кг): 0,001	2745-1R- E-MR-MP/ 2745-1L- E-MR-MP	26	23	20	-
<i>Заклепка для алюминиевого профиля "Плинтус ФЭС" устанавливается на край торца профиля при помощи клея.</i>							

1.3		Наименование: Заглушка для профиля "Плинтус ФЭС" для механической фиксации (комплект правая/левая) Размеры: 55 мм x 15 мм x 1 мм Масса (кг): 0,001	2745-2R- E-MR-MP/ 2745-2L- E-MR-MP	60	54	48	-
<i>Заклепка для алюминиевого профиля "Плинтус ФЭС" устанавливается на край торца профиля при помощи шурупов.</i>							

Алюминиевый профиль "Универсальный ФЭС"

1.4		Наименование: "Универсальный ФЭС" Размеры: 56 мм x 1,5 мм x 3000 мм Масса (кг): 0,39	2748- E-MR-MP	117	107	97	-
<i>Для фотолюминесцентной разметки на стенах, полах, краях ступеней, дверных косяках, пожарных шкафах и т. д. и предотвращения скольжения, спотыкания на ступенях и площадках (имеет 2 рабочие поверхности)</i>							

Алюминиевый профиль "Край ФЭС"

1.5		Наименование: "Край ФЭС" Размеры: 28 мм x 1,5 мм x 3000 мм Масса (кг): 0,214	2747- E-MR-MP	63	57	52	-
<i>Для монтажа фотолюминесцентных лент шириной 25мм на стенах, полах, краях ступеней, дверных косяках, пожарных шкафах и т. д. и предотвращения скольжения, спотыкания на ступенях и площадках.</i>							

Алюминиевый профиль "Ступень ФЭС"

1.6		Наименование: "Ступень ФЭС" Размеры: 50 мм x 28 мм x 3000 мм Масса (кг): 0,693	2746- E-MR-MP	230	217	192	-
<i>Алюминиевый профиль с насечками противоскольжения предназначен для монтажа фотолюминесцентных и (или) противоскользящих лент шириной 25мм для выделения края ступеней и препятствия скольжению.</i>							

2. Соединительные элементы для алюминиевого профиля "Плинтус ФЭС".

2.1		Наименование: Угловой соединительный элемент для алюминиевого профиля "Плинтус ФЭС". Предназначен для механической фиксации угловых соединений. Размеры: 30 x 30 x 3 Масса (кг): 0,004	2745-L- E-MR-MP	6,13	6	5,5	-
-----	--	---	--------------------	------	---	-----	---

2.2		Наименование: Угловой соединительный элемент для алюминиевого профиля "Плинтус ФЭС". Предназначен для механической фиксации угловых соединений посредством двух винтов. Размеры: (30 x 30) x 10 x 1 Масса (кг): 0,004	2745-V- E-MR-MP	12	11	10	-
-----	--	--	--------------------	----	----	----	---

Монтаж алюминиевых профилей осуществляется при помощи дюбель гвоздей, шурупов, клея и (или) двухстороннего скотча.

Ищем дилеров в регионах